

ELEKTRO - DIREKTHEIZPROGRAMM

MASSE / DATEN

Artikel Nr.	H x L x T mm	Typ	Spannung ~ V	Leistung kW	Beschreibung
-------------	--------------	-----	--------------	-------------	--------------



Wandkonvektoren Modell NEO

Dünnere, eleganter Wandkonvektor, welcher in vier trendigen Farben erhältlich ist und für frische und Kontrast in den Räumen sorgt.

Rechts oben auf der Frontseite informiert ein Display über die Raumtemperatur und den Betriebszustand. Die unauffälligen Bedienelemente sind seitlich am Gerät angeordnet. Durch diese ist es möglich die gewünschte Komfort- und Absenkttemperatur, sowie dessen Dauer einzustellen.

Eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-Aus Schalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12

Schutzart:	IP 20
Spannung:	230 Volt
Höhe:	370 mm
Tiefe (montiert):	86 mm

Farbe weiss (RAL 9016)

139914	370 x 704 x 86	NEO 08 ws	230	0.8
139915	370 x 762 x 86	NEO 10 ws		1.0
139916	370 x 934 x 86	NEO 12 ws		1.2

Farbe rot (RAL 3020)

139917	370 x 704 x 86	NEO 08 rt	230	0.8
139918	370 x 762 x 86	NEO 10 rt		1.0
139919	370 x 934 x 86	NEO 12 rt		1.2

Farbe silber (RAL 9006)

139920	370 x 704 x 86	NEO 08 si	230	0.8
139921	370 x 762 x 86	NEO 10 si		1.0
139922	370 x 934 x 86	NEO 12 si		1.2

Farbe schwarz (RAL 9005)

139923	370 x 704 x 86	NEO 08 sz	230	0.8
139924	370 x 762 x 86	NEO 10 sz		1.0
139925	370 x 934 x 86	NEO 12 sz		1.2



Konvektoren Corona - spritzwassergeschützt

Kompaktes Heizgerät, schutzisoliert mit schneller Heizreaktion, geräuschloser Thermostat, Schalter: Aus-Normal-Absenkbetrieb-Timer. Die Betriebsart Timer ermöglicht eine Absenkung mittels Pilot- von 4K über eine externe Schaltuhr. Stufenloser Einstellbereich von 5 bis 35 Grad C. Gerät für Festanschluss, inkl. 1.1 m Anschlusskabel

Farbe: weiss, Schutzart: Spritzwassergeschützt.

139902	440 x 340 x 102	C 15/192-5	230	0.5
139903	440 x 420 x 102	C 15/194-5	230	1.0
139904	440 x 580 x 102	C 15/196-5	230	1.5
139905	440 x 740 x 102	C 15/198-5	230	2.0